



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Central banda ancha MiniKom "F"

2 entradas: VHF/UHF-FI (Terrestre mix)

Central amplificadora de 2 entradas (VHF/UHF-FI) para sistemas SMATV. Amplifica la banda FI (SAT) y la mezcla con la terrestre (VHF/UHF) manteniendo bajas pérdidas de paso.

Ref.5363	196-254Vac	
Ref. lógica	EV45	
EAN13	8424450053638	

Destaca por

- Amplificación de la señal de FI y mezcla pasiva de terrestre con bajas pérdidas de paso
- Atenuador para FI, con tecnología de diodos PIN
- Switch de selección de la alimentación de LNB: local o remota. En modo local, se puede configurar la banda/polaridad mediante otros 2 switches.
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak

Características principales

- Conectores F
- Ecualizador de FI
- LED indicador de señal en salida
- Salida de test (-30 dB)
- Atornillable en pared

Especificaciones técnicas

Margen de frecuencias	MHz		950... 2150	47... 862
Ganancia	dB		39... 48	- 1.5
Nivel de salida	DIN VDE 0855/12	dBμV	> 122	-
Margen de regulación de ganancia	dB		0...30	-
Ecualizador	dB		0...15	-
VInb	LOC	mA	300	
	REM		500	
Vpp	Vpp		0,6 ± 0,1	
Tensión / frecuencia de red	V~		196 - 254 (536310->108 - 132)	
Consumo total AC	mA~ max.		130 (536310->200)	
	W		13,5 (536310->14)	
Índice de protección	IP		20	
Margen de temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... +45	