

Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De 300 x 500 mm. Tapa con tornillos. Sistema de fijación mediante garras plásticas.

Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De 300 x 500 mm. Tapa con tornillos. Sistema de fijación mediante garras plásticas. Profundidad 60 mm. 50 entradas para tubo de Ø 40 mm.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

PVP: **33,7€** (Consulte vigencia)



Características

Tipo de envolvente	Conexión y derivación
Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	300x500x60
Material Caja	Aislante
Color de caja	Azul
Color de tapa	Blanca
Tipo de entradas	Desfondables
Nº de entradas y tamaño (mm)	50xØ40
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Posibilidad de montar con llave / candado	No
Sistema de fijación al tabique hueco	Garra metálica
Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad	Sí

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWT)	850°C
Resistencia al calor (Presión bola)	70°C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5°C ->+60°C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1; -22
Conforme a REBT	Sí
Certificado AENOR	Sí
Certificado CB	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí