

Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De 170 x 112 x 47 mm. Tapa con tornillos. Sistema de fijación mediante bridas.

Caja de conexión, 170x112x47mm. Tapa con tornillos. Para tabique hueco.
Fijación bridas. 16 entradas tubo 25Ø.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de
vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Conexión y derivación
Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	170x112x47
Material Caja	Aislante
Color de caja	Azul
Color de tapa	Blanca
Tipo de entradas	Desfondables
Nº de entradas y tamaño (mm)	16xØ25
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de fijación al tabique hueco	Brida nylon
Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad	Sí
Con sistema de marcado del hueco para empotrar	Sí

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWT)	850°C
Resistencia al calor (Presión bola)	70°C

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5°C ->+60°C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1; -22
Conforme a REBT	Sí
Certificado AENOR	Sí
Certificado CB	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplicable
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplicable

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239623
Código EAN envase	8423220204669
Uds. Envase	5
Uds. Embalaje	110
Uds. Pallet	1.320
Medidas Embalaje cm	60 x 40 x 65
Peso unitario (gr)	185
Peso Envase (Kg)	0,93
Peso Embalaje (Kg)	21,78
Código arancelario	39259010

Documentación y descargas

-  [Declaración de conformidad \(0.14MB\)](#)
-  [Certificado \(0.27MB\)](#)
-  [Instrucciones de montaje \(2.13MB\)](#)