

# ECOMBI PLUS

Acumulador de calor estático con control wifi  
Máximo aprovechamiento de las Tarifas con  
Discriminación Horaria

## Características Técnicas

- Acumulador de calor estático programable y autorregulable.
- Utiliza las 8h más económicas del día para realizar la carga de calor.
- Tecnología IEM, gestión y regulación de la energía interna del equipo.
- Pantalla LCD retroiluminada en blanco con visualización continua del nivel de carga.
- Programación diaria y semanal.
- Sistema G Control integrado, configuración y control remoto vía internet con conexión wifi.
- Función de detección de ventanas abiertas.
- “Adaptive Start” control de puesta en marcha adaptable.
- Termostato digital de alta sensibilidad  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ .
- Control electrónico de carga con medición de temperatura del núcleo.
- Reloj programador integrado.
- Funcionamiento silencioso, basado en tecnología TRIAC.
- Sensor de temperatura con opción de calibración.
- Sistema de seguridad interno durante la carga del acumulador.
- Limitadores térmicos de seguridad, automáticos y con rearme manual.
- Resistencia frontal fabricada en aluminio.
- Resistencias del núcleo blindadas de acero inoxidable.
- Cámaras de aire lateral, frontal y posterior.
- Estructura de acero con acabado en epoxi RAL 9010.
- Teclado intuitivo y de fácil limpieza, con función de bloqueo.
- Función de bloqueo total del equipo a través de la aplicación G Control.
- Soportes termoplásticos de alta resistencia a los agentes de los productos de limpieza.
- Centralitas G Control Hub y medidor de potencia PM ofrecidos como accesorios.
- MANAGER BOX, conjunto de centralita y medidor de potencia ofrecido como accesorio, para la gestión de los acumuladores, a través del Sistema G Control.



Accesorio MANAGER BOX



MODELO		ECO15 PLUS	ECO20 PLUS	ECO30 PLUS	ECO40 PLUS
Potencia acumulación	W	975	1300	1950	2600
Horas de carga	h	8	8	8	8
Energía acumulada	kWh	7,8	10,4	15,6	20,8
Potencia elemento de compensación*	W	350	350	450	600
Tensión		220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Frecuencia	Hz	50	50	50	50
Aislamiento		Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Largo x Alto x Fondo	cm	55x73x18	66x73x18	89x73x18	111x73x18
Peso	kg	61	79	112	148
Bloques acumulación 7,5kg (Ref.11016)		-	8	12	16
Bloques acumulación 11kg (Ref.11072)		4	-	-	-
EAN13		8432336111426	8432336111440	8432336111464	8432336111488

\*La potencia del elemento de compensación nunca se suma a la potencia de acumulación. La potencia máxima de conexión es la potencia del acumulador.