

PH PLUS

Convector digital programable

Características Técnicas

- Optimizador de control electrónico ETCO para la gestión del flujo de electricidad.
- Display para visionado de reloj, temperatura ambiente o consigna, programación y otra información.
- Programación diaria y semanal con 48 maniobras por día. En cada una de ellas es posible asignar uno de los tres niveles de temperatura: Confort, Económico o Anti-hielo.
- Tres niveles de temperatura seleccionables: Confort, Económico y Anti-hielo.
- Función de detección de ventanas abiertas.
- “Adaptive Start” control de puesta en marcha adaptable.
- Termostato de ambiente digital de alta sensibilidad $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- Función de bloqueo de teclado.
- Interruptor de encendido y apagado.
- Resistencia blindada y aleteada.
- Limitador térmico de seguridad.
- Grado de protección IP2X.
- Estructura de acero acabado en epoxi RAL 9010.
- Rango de potencias desde 750 a 2000 W.
- Suministrado con manguera y clavija para conexión eléctrica.
- Incluye sistema de fijación a la pared.



MODELO		PH-075 PLUS	PH-125 PLUS	PH-150 PLUS	PH-200 PLUS
Potencia	W	700-750	1150-1250	1400-1500	1850-2000
Tensión		230-240 V~	230-240 V~	230-240 V~	230-240 V~
Frecuencia	Hz	50	50	50	50
Aislamiento		Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Medidas*	cm	41x41x8	56x41x8	63x41x8	78x41x8
Peso neto	kg	4	5,5	6	7
Peso embalado	kg	5	6,5	7	8,5
EAN13		8432336603402	8432336603426	8432336603440	8432336603464

*Separación de la pared 2.5 cm