

RBC

Emisor de perfil bajo,
Digital programable con fluido térmico

Características Técnicas

- **Display LCD** retroiluminado en blanco.
- Diferentes **modos de funcionamiento** disponibles: Confort, Noche, Anti-hielo y programa.
- **Programación diaria y semanal.** Posibilidad de guardar hasta 3 programaciones semanales diferentes para seleccionar lo que mejor se adecue a cada situación.
- **Modo ECO** para reducción de consigna establecida.
- Función de detección de **ventanas abiertas.**
- **“Adaptive Start”** control de puesta en marcha adaptable.
- Indicador de consumo.
- Tecnología EcoFluid. **Fluido térmico marca Shell.**
- **Termostato de ambiente digital** de alta sensibilidad $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- Función de bloqueo de teclado.
- Limitador térmico de seguridad integrado.
- Aislamiento Clase II.
- Elementos de aleación de aluminio inyectado acabado en epoxi RAL 9010.
- Suministrado con manguera de 1,2 m.
- Fácil y rápida instalación, gracias al soporte patentado, diseñado para una sujeción a la pared rápida, sencilla y **sin necesidad de metro o nivelador.**



**SOLO 43 cm
DE ALTO**



EcoFluid
Technology

2 años
de garantía
en electrónica y control

10 años
de garantía
en estanqueidad emisor

MODELO		RBC9	RBC11	RBC14
Potencia	W	1000	1250	1500
Tensión		220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Frecuencia	Hz	50	50	50
Aislamiento		Clase II	Clase II	Clase II
Protección IP		IP2X	IP2X	IP2X
Medidas*	cm	79,5x43x10	95,5x43x10	119,5x43x10
Peso	kg	13,5	16	20
Peso embalado	kg	15	17,5	22
EAN13		8432336409745	8432336409769	8432336409783

*Separación de la pared 2 cm