

RXE PLUS

Emisor eléctrico sin fluido térmico,
Digital Programable

Características Técnicas

- Optimizador de control electrónico **ETCO** para la gestión del flujo de electricidad.
- **Display** para visionado de reloj, temperatura ambiente o consigna, programación y otra información.
- **Programación diaria y semanal** con 48 maniobras por día. En cada una de ellas es posible asignar uno de los tres niveles de temperatura: Confort, Económico o Anti-hielo.
- Tres **niveles de temperatura** seleccionables: Confort, Económico y Anti-hielo.
- Función de detección de **ventanas abiertas**.
- **“Adaptive Start”** control de puesta en marcha adaptable.
- Tecnología EcoSeco, sin **fluido térmico**.
- **Termostato de ambiente digital** de alta sensibilidad $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- Selector de modo de funcionamiento: conexión permanente, programación o paro.
- Sistema de seguridad con dispositivo de **reserva de memoria**, evita la pérdida de programación por desconexiones eléctricas.
- Función de bloqueo de teclado.
- Limitador térmico de seguridad.
- Elementos de aleación de aluminio extrusionado acabado en epoxi RAL 9010.
- Rango de **potencias desde 500 a 2000 W**.
- Suministrado con manguera y clavija para conexión eléctrica.
- Fácil y rápida instalación. Soporte patentado para una sujeción a la pared rápida, sencilla y **sin necesidad de metro o nivelador**.



MODELO		RX4E PLUS	RX6E PLUS	RX8E PLUS	RX10E PLUS	RX12E PLUS	RX14E PLUS
Potencia	W	500	750	1000	1250	1500	2000
Tensión		220-240 V~					
Frecuencia	Hz	50	50	50	50	50	50
Aislamiento		Clase I					
Protección IP		IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Medidas*	cm	41,5x58x10	57,5x58x10	73,5x58x10	89,5x58x10	105,5x58x10	121,5x58x10
Peso neto	kg	7	9,5	11,5	14	16,5	19
Peso embalado	kg	8,5	11	13,5	16	18,5	21
EAN13		8432336423048	8432336423062	8432336423086	8432336423109	8432336423123	8432336423147

*Separación de la pared 2 cm