

# Hoja de características del producto

Especificaciones

## New Unica Schuko IP44 Polar

NU003718



### Principal

Gama	New Unica
Aplicación del dispositivo	Fuente de alimentación
Tipo de producto o componente	Toma-salida
Presentación del dispositivo	Producto completo
Número de socket	1
Configuración de polos de salida	2P + E con obturadores
Estándar de salida	Alemán
Descripción estándar de la salida	Lado de tierra

### Complementario

Montaje del dispositivo	Rasante
Corriente nominal	16 A en 250 V AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
Número de módulos	2 módulos
Modo de fijación	Tornillos
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Sección transversal de cable	0...4 mm <sup>2</sup> cable(s), 2 - rigidez del cable flexible 0...4 mm <sup>2</sup> cable(s), 2 - rigidez del cable rígido
Capacidad de corte con carga mínima	100 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durabilidad eléctrica	10000 ciclos, cos phi = 0,8
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
Tensión dieléctrica	2000 V
Material	PC, estado 1 cubierta del mecanismo
Acabado de la superficie	Satinado
Cantidad por juego	Juego de 1 flow-pack
Normas	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1

<b>Certificaciones de producto</b>	Aenor generador
<b>Profundidad incustrada</b>	30,5 mm
<b>Profundidad</b>	52,6 mm
<b>Anchura</b>	90 mm
<b>Altura</b>	80 mm
<b>Tratamiento de superficie</b>	Sin tratar
<b>Resistencia a agentes químicos</b>	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

## Entorno

<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-5...35 °C
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-5...50 °C
<b>Grado de protección IK</b>	IK04
<b>Grado de protección IP</b>	IP44
<b>Características ambientales</b>	Acetona Lejía Resistencia UV Gasolina Aceite Alcohol Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido

## Packing Units

<b>Tipo de unidad del paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en empaque</b>	1
<b>Peso del empaque (Lbs)</b>	83 g
<b>Paquete 1 Altura</b>	5,3 cm
<b>Paquete 1 ancho</b>	9 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	9 cm
<b>Tipo de unidad del paquete 2</b>	P06
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	240
<b>Peso del paquete 2</b>	36,52 kg
<b>Paquete 2 Altura</b>	60 cm
<b>Ancho del paquete 2</b>	80 cm
<b>Longitud del paquete 2</b>	60 cm
<b>Tipo de unidad del paquete 3</b>	BB1
<b>Número de unidades en el paquete 3</b>	5
<b>Paquete 3 Peso</b>	520 g
<b>Paquete 3 Altura</b>	8,2 cm
<b>Ancho del paquete 3</b>	19,7 cm

---

Paquete 3 Longitud	22,6 cm
--------------------	---------

---

## Offer Sustainability

---

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
-------------------	--------------------

---