

# Hoja de características del producto

Especificaciones

## New Unica Marco 4 elem. Studio Antracita



NU200854

### Principal

Gama	New Unica
Aplicación del dispositivo	Mounting
Tipo de producto o componente	Marco de cubierta
Nombre estético	Unica Studio
Número de segmentos	4 segmentos
Dirección de instalación	Horizontal/vertical
Tipo de interruptor	Quadruple
Número de módulos	Módulos 4 x 2
Modo de fijación	Fijado a presión
Tono de color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)

### Complementario

Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV, estado 1 bastidor de cubierta
Normas	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Anchura	298 mm
Altura	85 mm
Profundidad	10 mm
Peso del producto	0,042 kg
Resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Entorno

Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP21 D

## Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	46 g
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	30 cm
Tipo de unidad del paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	100
Peso del paquete 2	6,78 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Ancho del paquete 2	40 cm
Longitud del paquete 2	60 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	400
Paquete 3 Peso	35,71 kg
Paquete 3 Altura	80 cm
Ancho del paquete 3	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm

## Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
-------------------	--