

Hoja de características del producto

Especificaciones

New Unica Marco 3 elem. Studio Cacao BL



NU280616

Principal

Gama	New Unica
Aplicación del dispositivo	Mounting
Tipo de producto o componente	Marco de cubierta
Nombre estético	Unica Studio Color
Número de segmentos	3 segmentos
Dirección de instalación	Horizontal/vertical
Tipo de interruptor	Triple
Número de módulos	Módulos 3 x 2
Modo de fijación	Fijado a presión
Tono de color	Chocolate
Conexión de conjunto de transferencia	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV, estado 1 bastidor de cubierta Policarbonato, estado 1 interno
Normas	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Anchura	227 mm
Altura	85 mm
Profundidad	10 mm
Peso del producto	0,047 kg
Resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP21 D

Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	50 g
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	22,7 cm
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Peso del paquete 2	297 g
Paquete 2 Altura	5,5 cm
Ancho del paquete 2	11 cm
Longitud del paquete 2	25 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	680
Paquete 3 Peso	52,788 kg
Paquete 3 Altura	80 cm
Ancho del paquete 3	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm

Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
-------------------	--