

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Pulsador 1 mod Antracita

NU310654

Principal

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Range of product | New Unica |
| Tipo de producto o componente | Conmutador de pulsador |
| Presentación del dispositivo | Mecanismo |
| Switch function ((*)) | 1 + pulsador NA |
| Número de elementos basculantes | 1 1 módulo |
| Aplicación del dispositivo | Control |
| Tono de color | Antracita - tipo de cable: RAL 7021) |
| Cantidad por juego | 10.4 m flow-pack |

Complementario

| | |
|---|--|
| Corriente nominal | 10 A en 250 V AC 50/60 Hz |
| Durabilidad eléctrica | 20000 ciclos, cos phi = 0,6 |
| Resistencia de aislamiento | > 5 MOhm en 500 V |
| Tensión dieléctrica | 2000 V |
| Capacidad de corte con carga mínima | 200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3 |
| Distancia de apertura | > 3 mm |
| Accionador | Basculante |
| Número de módulos | 1 módulo |
| Luz piloto | Without LED |
| Conexiones - terminales | Terminales sin tornillos |
| Sección transversal de cable | 0...2,5 mm ² rígido cable 0...2,5 mm ² flexible cable |
| Material | Estabilizado con termoplástico ABS-UV, estado 1 membrana PC (policarbonato) GF10 FR, estado 1 cubrebornes CuZn37, estado 1 terminales PBT (tereftalato de polibutileno) GF30, estado 1 soltar llave |
| Marcado | Sin marcado |
| Acabado de la superficie | Mate |
| Specific treatment - integrated within the material | Pintado |
| Modo de fijación | Fijado a presión |

| | |
|---|---|
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 45 mm |
| Profundidad | 34,25 mm |
| Profundidad incustrada | 21,15 mm |
| Peso del producto | 0,0148 kg |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...40 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -5...50 °C |
| Normas | EN 60669-1 Directiva BT Directiva EMC |
| Certificaciones de producto | CE Aenor generador NF VDE |
| Resistencia a agentes químicos | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |

Entorno

| | |
|------------------------------------|---|
| Grado de protección IP | IP4X |
| Grado de protección IK | IK04 |
| Características ambientales | Aceite Resistencia UV Acetona Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Gasolina Alcohol Lejía |

Packing Units

| | |
|---|----------|
| Tipo de unidad del paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Peso del empaque (Lbs) | 15 g |
| Paquete 1 Altura | 2,3 cm |
| Paquete 1 ancho | 3,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 4,5 cm |
| Tipo de unidad del paquete 2 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 160 |
| Peso del paquete 2 | 3,751 kg |
| Paquete 2 Altura | 30 cm |
| Ancho del paquete 2 | 30 cm |
| Longitud del paquete 2 | 40 cm |
| Tipo de unidad del paquete 3 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 20 |

| | |
|---------------------|---------|
| Paquete 3 Peso | 420 g |
| Paquete 3 Altura | 8,5 cm |
| Ancho del paquete 3 | 18,5 cm |
| Paquete 3 Longitud | 18,5 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración de REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |