

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Pulsador 1 mod simbolo Timbre Antracita

NU310654C

Principal

Range of product	New Unica
Tipo de producto o componente	Conmutador de pulsador
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Switch function ((*))	1 + pulsador NA
Número de elementos basculantes	1 1 módulo
Aplicación del dispositivo	Interruptor de campana
Tono de color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)
Cantidad por juego	10.4 m flow-pack

Complementario

Corriente nominal	10 A en 250 V AC 50/60 Hz
Durabilidad eléctrica	20000 ciclos, cos phi = 0,6
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
Tensión dieléctrica	2000 V
Capacidad de corte con carga mínima	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distancia de apertura	> 3 mm
Accionador	Basculante
Número de módulos	1 módulo
Luz piloto	Without LED
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillos
Sección transversal de cable	0...2,5 mm² rígido cable 0...2,5 mm² flexible cable
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV, estado 1 membrana PC (policarbonato) GF10 FR, estado 1 cubrebornes CuZn37, estado 1 terminales PBT (tereftalato de polibutileno) GF30, estado 1 soltar llave
Marcado	Símbolo de timbre
Acabado de la superficie	Satinado
Specific treatment - integrated within the material	Pintado
Modo de fijación	Fijado a presión

Anchura	22,5 mm
Altura	45 mm
Profundidad	34,25 mm
Profundidad incustrada	21,15 mm
Peso del producto	0,0148 kg
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Normas	EN 60669-1 Directiva BT Directiva EMC
Certificaciones de producto	CE Aenor generador NF VDE
Resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado de protección IP	IP4X
Grado de protección IK	IK04
Características ambientales	Aceite Resistencia UV Acetona Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Gasolina Alcohol Lejía

Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	15 g
Paquete 1 Altura	2,3 cm
Paquete 1 ancho	3,5 cm
Paquete 1 Longitud	4,5 cm

Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.