

# Hoja de características del producto

## Características

# NU320618L

## New Unica Pulsador 2 mod simbolo Luz Polar



### Principal

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Range of product              | New Unica                         |
| Tipo de producto o componente | Conmutador de pulsador            |
| Presentación del dispositivo  | Mecanismo                         |
| Aplicación del dispositivo    | Control                           |
| Tono de color                 | Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
| Cantidad por juego            | 10.4 m flow-pack                  |

### Complementario

|                                     |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corriente nominal                   | 10 A en 250 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                    |
| Durabilidad eléctrica               | 20000 ciclos, cos phi = 0,6                                                                                                                                                                                  |
| Resistencia de aislamiento          | > 5 MOhm en 500 V                                                                                                                                                                                            |
| Tensión dieléctrica                 | 2000 V                                                                                                                                                                                                       |
| Capacidad de corte con carga mínima | 200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3                                                                                                                                                                |
| Distancia de apertura               | > 3 mm                                                                                                                                                                                                       |
| Accionador                          | Basculante                                                                                                                                                                                                   |
| Número de módulos                   | 2 módulos                                                                                                                                                                                                    |
| Luz piloto                          | Without LED                                                                                                                                                                                                  |
| Conexiones - terminales             | Terminales sin tornillos                                                                                                                                                                                     |
| Sección transversal de cable        | 0...2,5 mm² rígido cable<br>0...2,5 mm² flexible cable                                                                                                                                                       |
| Material                            | Estabilizado con termoplástico ABS-UV, estado 1 membrana<br>PC (policarbonato) GF10 FR, estado 1 cubrebornes<br>CuZn37, estado 1 terminales<br>PBT (tereftalato de polibutileno) GF30, estado 1 soltar llave |
| Marcado                             | Símbolo de luz                                                                                                                                                                                               |
| Acabado de la superficie            | Satinado                                                                                                                                                                                                     |
| Modo de fijación                    | Fijado a presión                                                                                                                                                                                             |
| Anchura                             | 45 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Altura                              | 45 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Profundidad                         | 34,25 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Profundidad incustrada              | 21,15 mm                                                                                                                                                                                                     |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso del producto                      | 0,0175 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -5...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normas                                 | IEC 60669-1<br>Directiva BT                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Certificaciones de producto            | CE<br>Aenor<br>generador<br>NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resistencia a agentes químicos         | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

## Entorno

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Grado de protección IP | IP21 D |
| Grado de protección IK | IK04   |

## Packing Units

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad del paquete 1       | PCE     |
| Número de unidades en empaque      | 1       |
| Peso del empaque (Lbs)             | 19 g    |
| Paquete 1 Altura                   | 3,5 cm  |
| Paquete 1 ancho                    | 4,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 4,5 cm  |
| Tipo de unidad del paquete 2       | BB1     |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10      |
| Peso del paquete 2                 | 272 g   |
| Paquete 2 Altura                   | 7,9 cm  |
| Ancho del paquete 2                | 18 cm   |
| Longitud del paquete 2             | 18,5 cm |
| Tipo de unidad del paquete 3       | P06     |
| Número de unidades en el paquete 3 | 640     |
| Paquete 3 Peso                     | 28,9 kg |
| Paquete 3 Altura                   | 77 cm   |
| Ancho del paquete 3                | 80 cm   |
| Paquete 3 Longitud                 | 60 cm   |

## Offer Sustainability

|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva RoHS UE | Bajo investigación                                                                                                                                                          |
| RAEE              | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |