

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## New Unica Pulsador 2 mod simbolo Timbre Aluminio

NU320630C

### Principal

Range of product	New Unica
Tipo de producto o componente	Conmutador de pulsador
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Aplicación del dispositivo	Interruptor de campana
Tono de color	Aluminio
Cantidad por juego	10.4 m flow-pack

### Complementario

Corriente nominal	10 A en 250 V AC 50/60 Hz
Durabilidad eléctrica	20000 ciclos, cos phi = 0,6
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
Tensión dieléctrica	2000 V
Capacidad de corte con carga mínima	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distancia de apertura	> 3 mm
Accionador	Basculante
Número de módulos	2 módulos
Luz piloto	Without LED
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillos
Sección transversal de cable	0...2,5 mm <sup>2</sup> rígido cable 0...2,5 mm <sup>2</sup> flexible cable
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV, estado 1 membrana PC (policarbonato) GF10 FR, estado 1 cubrebornes CuZn37, estado 1 terminales PBT (tereftalato de polibutileno) GF30, estado 1 soltar llave
Marcado	Símbolo de timbre
Acabado de la superficie	Pintado en polvo
Modo de fijación	Fijado a presión
Anchura	45 mm
Altura	45 mm
Profundidad	34,25 mm
Profundidad incustrada	21,15 mm

<b>Peso del producto</b>	0,0231 kg
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-5...40 °C
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-5...50 °C
<b>Normas</b>	IEC 60669-1 Directiva BT
<b>Certificaciones de producto</b>	CE Aenor generador NF
<b>Resistencia a agentes químicos</b>	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

## Entorno

<b>Grado de protección IP</b>	IP21 D
<b>Grado de protección IK</b>	IK04

## Packing Units

<b>Tipo de unidad del paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en empaque</b>	1
<b>Peso del empaque (Lbs)</b>	25 g
<b>Paquete 1 Altura</b>	3,5 cm
<b>Paquete 1 ancho</b>	4,5 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	4,5 cm
<b>Tipo de unidad del paquete 2</b>	BB1
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	10
<b>Peso del paquete 2</b>	335 g
<b>Paquete 2 Altura</b>	7,9 cm
<b>Ancho del paquete 2</b>	17,9 cm
<b>Longitud del paquete 2</b>	18,5 cm
<b>Tipo de unidad del paquete 3</b>	P06
<b>Número de unidades en el paquete 3</b>	640
<b>Paquete 3 Peso</b>	32,1 kg
<b>Paquete 3 Altura</b>	77 cm
<b>Ancho del paquete 3</b>	80 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	60 cm

## Offer Sustainability

<b>Directiva RoHS UE</b>	Bajo investigación
<b>RAEE</b>	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.