

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## New Unica Interruptor bipolar 16A 2 mod Aluminio

NU326230

### Principal

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Range of product              | New Unica               |
| Tipo de producto o componente | Interruptor seccionador |
| Presentación del dispositivo  | Mecanismo               |
| Switch function ((*))         | 2 polos 1 vía           |
| Aplicación del dispositivo    | Control                 |
| Tono de color                 | Aluminio                |
| Cantidad por juego            | 10.4 m flow-pack        |

### Complementario

|                                                     |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corriente nominal                                   | 16 AX en 250 V AC 50/60 Hz                                                                                                                    |
| Durabilidad eléctrica                               | 20000 ciclos, cos phi = 0,6                                                                                                                   |
| Resistencia de aislamiento                          | > 5 MOhm en 500 V                                                                                                                             |
| Tensión dieléctrica                                 | 2000 V                                                                                                                                        |
| Capacidad de corte con carga mínima                 | 200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3                                                                                                 |
| Distancia de apertura                               | > 3 mm                                                                                                                                        |
| Accionador                                          | Basculante                                                                                                                                    |
| Número de módulos                                   | 2 módulos                                                                                                                                     |
| Luz piloto                                          | Without LED                                                                                                                                   |
| Conexiones - terminales                             | Terminales de tornillo                                                                                                                        |
| Sección transversal de cable                        | 0...4 mm² rígido cable<br>0...4 mm² flexible cable                                                                                            |
| Material                                            | CuZn5 Ag, estado 1 terminales<br>Estabilizado con termoplástico ABS-UV, estado 1 membrana<br>PC (polycarbonato) GF10 FR, estado 1 cubrebornes |
| Marcado                                             | 0 - 1                                                                                                                                         |
| Acabado de la superficie                            | Satinado                                                                                                                                      |
| Specific treatment - integrated within the material | Pintado                                                                                                                                       |
| Modo de fijación                                    | Fijado a presión                                                                                                                              |
| Anchura                                             | 45 mm                                                                                                                                         |
| Altura                                              | 45 mm                                                                                                                                         |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profundidad                            | 37,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profundidad incustrada                 | 24,65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso del producto                      | 0,0231 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -5...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normas                                 | IEC 60669-1<br>Directiva BT                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Certificaciones de producto            | CE<br>Aenor<br>generador<br>NF<br>VDE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resistencia a agentes químicos         | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Entorno

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP      | IP4X                                                                                                                    |
| Grado de protección IK      | IK04                                                                                                                    |
| Características ambientales | Aceite<br>Resistencia UV<br>Acetona<br>Jabón líquido<br>Líquido de limpieza de ventanas<br>Gasolina<br>Alcohol<br>Lejía |

### Packing Units

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad del paquete 1       | PCE       |
| Número de unidades en empaque      | 1         |
| Peso del empaque (Lbs)             | 25 g      |
| Paquete 1 Altura                   | 3,8 cm    |
| Paquete 1 ancho                    | 4,5 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 4,5 cm    |
| Tipo de unidad del paquete 2       | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10        |
| Peso del paquete 2                 | 335 g     |
| Paquete 2 Altura                   | 8 cm      |
| Ancho del paquete 2                | 18 cm     |
| Longitud del paquete 2             | 18,5 cm   |
| Tipo de unidad del paquete 3       | P06       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 640       |
| Paquete 3 Peso                     | 32,492 kg |
| Paquete 3 Altura                   | 80 cm     |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ancho del paquete 3 | 80 cm |
| Paquete 3 Longitud  | 60 cm |

Offer Sustainability

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |