

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Interruptor bipolar 16A 2 mod Antracita

NU326254

Principal

Range of product	New Unica
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Switch function ((*))	2 polos 1 vía
Aplicación del dispositivo	Control
Tono de color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)
Cantidad por juego	10.4 m flow-pack

Complementario

Corriente nominal	16 AX en 250 V AC 50/60 Hz
Durabilidad eléctrica	20000 ciclos, cos phi = 0,6
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
Tensión dieléctrica	2000 V
Capacidad de corte con carga mínima	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distancia de apertura	> 3 mm
Accionador	Basculante
Número de módulos	2 módulos
Luz piloto	Without LED
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Sección transversal de cable	0...4 mm² rígido cable 0...4 mm² flexible cable
Material	CuZn5 Ag, estado 1 terminales Estabilizado con termoplástico ABS-UV, estado 1 membrana PC (policarbonato) GF10 FR, estado 1 cubrebornes
Marcado	0 - 1
Acabado de la superficie	Mate
Specific treatment - integrated within the material	Pintado
Modo de fijación	Fijado a presión
Anchura	45 mm
Altura	45 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Profundidad	37,75 mm
Profundidad incustrada	24,65 mm
Peso del producto	0,0231 kg
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Normas	IEC 60669-1 Directiva BT
Certificaciones de producto	CE Aenor generador NF VDE
Resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado de protección IP	IP4X
Grado de protección IK	IK04
Características ambientales	Aceite Resistencia UV Acetona Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Gasolina Alcohol Lejía

Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	23 g
Paquete 1 Altura	3,8 cm
Paquete 1 ancho	4,5 cm
Paquete 1 Longitud	4,5 cm
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Peso del paquete 2	311 g
Paquete 2 Altura	8 cm
Ancho del paquete 2	17,5 cm
Longitud del paquete 2	18,5 cm
Tipo de unidad del paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Peso	975 g
Paquete 3 Altura	15 cm

Ancho del paquete 3	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.