

AX

Acumulador estático manual, máximo aprovechamiento de las Tarifas Eléctricas con Discriminación Horaria (DH).



Características técnicas

- ▶ Termostato de seguridad con rearme manual.
- ▶ Regulador termostático de descarga. En el AX-84/14 y AX-84 este regulador es automático, no incorporando el mando de descarga.
- ▶ Termostato de carga manual.
- ▶ Aislamiento Microtherm G de 10 mm vermiculita y fibra ecológica.
- ▶ Cámaras de aire lateral, frontal y posterior.
- ▶ Estructura de acero con acabado en epoxi RAL 9010.
- ▶ Soportes termoplásticos de alta resistencia a los agentes químicos de los productos de limpieza.

Para carga de 8 horas		AX-84	AX-124	AX-168	AX-208	AX-2412	AX-3216
Potencia	W	800	1200	1600	2000	2400	3200
Intensidad	A	3.5	5.2	7.0	8.7	10.4	13.9
Horas de carga	h	8	8	8	8	8	8
Energía acumulada	kWh	6.4	9.6	12.8	16.0	19.2	25.6
EAN13		8432336102103	8432336102202	8432336102301	8432336102400	8432336102509	8432336102707

Para carga de 14 horas		AX-84/14	AX-124/14	AX-168/14	AX-208/14	AX-2412/14	AX-3216/14
Potencia	W	450	675	900	1125	1350	1800
Intensidad	A	2.0	2.9	3.9	4.9	5.9	7.8
Horas de carga	h	14	14	14	14	14	14
Energía acumulada	kWh	6.3	9.4	12.6	15.7	18.9	25.2
Tensión		220-240 V					
Frecuencia	Hz	50	50	50	50	50	50
Aislamiento		Clase I					
Grado de protección IP		IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Medidas	cm	31.5x73x15	43x73x15	54.5x73x15	66x73x15	77x73x15	99.5x73x15
Peso instalado	kg	40	58	75	93	111	147
Peso total embalado	kg	41	59	77	95	113	149
Bloques de acumulación de 7.5 kg		4	-	8	4	12	16
Bloques de acumulación de 11 kg		-	4	-	4	-	-
EAN13		8432336102714	8432336102721	8432336102738	8432336102745	8432336102752	8432336102776