

# ARMARIOS SERIE GLOBAL

ARMARIOS

## ARMARIOS GLOBAL:

La serie de armarios de suelo GLOBAL, ofrece una amplia variedad de posibilidades para cubrir todas las necesidades de su instalación. Proporciona soluciones adaptables a cualquier entorno de instalación ya que la altura de los armarios varía desde 18 a 42U y la profundidad se puede disponer en 600, 800 o 900 mm. La anchura puede ser de 600 e incluso 800 mm en algunos modelos.

Gracias a su robustez y su diseño, la gama de armarios GLOBAL está indicada para todo tipo de instalación, tanto en oficinas, comercios y centros de datos, como en entornos industriales, ya que la máxima carga estática repartida que soporta es de 500 kg para todos los modelos.

### Estándares:

ANSI / EIA RS-310-DIEC397-2, DIN41491; PART1, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92.

### Especificaciones:

- Estructura exterior e interior fabricada en acero de gran resistencia SPCC laminado.
- 4 Perfiles interiores fabricados en acero de 2 mm de espesor y desplazables en profundidad.
- Puerta frontal de cristal con ventilación lateral y cerradura con entrada de cable en techo y suelo.
- Sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de apertura de la puerta sin herramientas.
- Laterales desmontables perforados con cerradura de seguridad opcional.
- Puerta posterior con cerradura de seguridad.
- Pies de nivelación.
- Techo con unidad de ventilación compuesta de 2 ventiladores para fondos de 600 mm y 4 ventiladores para fondos de 800 y 900 mm.
- Ruedas de alta resistencia con freno, que incrementan en 80mm su altura.
- Posibilidad de unión en batería.
- Los armarios de 42U incorporan 2 bandejas de 19" y los de 18U, 22U, 27U Y 32U una bandeja.
- Incorpora 1 regleta de 19" 6 schukos.
- Juego de tornillos y tuercas enjauladas.



CÓDIGO	U	FONDO	ANCHO	ALTO
<b>31GTS1866</b>	18	600mm	600mm	910mm
<b>31GTS2266</b>	22	600mm	600mm	1090mm
<b>31GTS2296</b>	22	900mm	600mm	1090mm
<b>31GTS2766</b>	27	600mm	600mm	1340mm
<b>31GTS3266</b>	32	600mm	600mm	1530mm

CÓDIGO	U	FONDO	ANCHO	ALTO
<b>31GTS3296</b>	32	900mm	600mm	1530mm
<b>31GTS4266</b>	42	600mm	600mm	1960mm
<b>31GTS4296</b>	42	900mm	600mm	1960mm
<b>31GTS4288</b>	42	800mm	800mm	1960mm